

## Acessórios para Conexões

# Tampão Tipo BY

### Informações de Uso


**Principal aplicação:** obstrução das saídas que não serão utilizadas para passagem de ar comprimido

**Principal fluido de trabalho:** ar comprimido

### Material

- ⇒ Vedação em nylon
- ⇒ Tampão em aço oxidado preto

Código	Modelo	D Rosca Externa	A mm	B mm	L mm	S mm
141.028801.0	BY-1/8	1/8" BSP	14	7	11	5
141.028802.0	BY-1/4	1/4" BSP	18	12	15	6
141.028803.0	BY-3/8	3/8" BSP	22	12	15	8
141.028804.0	BY-1/2	1/2" BSP	26	14	18	10
141.028805.0	BY-3/4	3/4" BSP	32	16	20	12



Os dados e figuras deste catálogo são meramente ilustrativos e não impositivos. A Dynamics reserva-se no direito de alterar quaisquer informações sem aviso prévio.

# Luva Tipo QY

### Informações de Uso

**Principal aplicação:** união de conexões e pontos pneumáticos (emenda rosca)

**Principal fluido de passagem:** ar comprimido

### Material

- ⇒ Luva em alumínio anodizado

Código	Modelo	D Rosca Interna	L mm	S mm
144.028650.A	QY - M5 - M5	M5x0,80	12	8
144.028651.A	QY - 1/8 - 1/8	1/8" BSP	22	14
144.028652.A	QY - 1/4 - 1/4	1/4" BSP	26	17
144.028653.A	QY - 3/8 - 3/8	3/8" BSP	32	22
144.028654.A	QY - 1/2 - 1/2	1/2" BSP	36	27

